

Loetelude tegemine

HTML võimaldab teha järjestamata ja järjestatud loendeid. **Järjestamata loend** luuakse `...`-märgendiga, loendi iga element tähistatakse `...`-märgendiga. Näiteks nii:

HTML'is:

```
<UL>
  <LI>Esimene punkt</LI>
  <LI>Teine punkt</LI>
</UL>
```

Brauseris:

- Esimene punkt
- Teine punkt

Soovi korral saab `...`-märgendit täiendada **type**-täpsustajaga, mis määrab loetelu ette asetatava märgi:

`<UL type="square">` - loendi elemente tähistavad ruudukesed,

`<UL type="disc">` - loendi elemente tähistavad ringid,

`<UL type="circle">` - loendi elemente tähistavad seest tühjad ringid.

Veel `...` täpsustajaid:

dir – määrab loetelu paiknemise kas vasakule `"ltr"` või paremale `"rtl"`

style – määrab loetelu värvuse `color="..."` ja loetelu tausta värvuse `background-color="..."`.

HTML'is:

```
<ul type="disc" dir="rtl"
  style="color: #ff6699;">
  <li>Esimene rida</li>
  <li>Teine rida</li>
</ul>
```

Brauseris:

- Esimene rida •
- Teine rida •

Järjestatud loendi ... tegemine on igati samalaadne. Erinevuseks on võimalik tüübimääramine - kui tüüpi ei määrata, nummerdatakse elemendid järjekorras araabia numbritega. Võimalikud tüübivariandid on järgmised:

- A - suured ladina tähed
- a - väikesed ladina tähed
- I - suured rooma numbrid
- i - väikesed rooma numbrid
- 1- araabia numbrid

HTML'is:

```
<OL>
  <LI>Esimene punkt</LI>
  <LI>Teine punkt</LI>
</OL>
```

Brauseris:

```
1.Esimene punkt
2.Teine punkt
```

... täpsustajad on **dir**, **style**, **start** (määrab loetelu loenduse alguse tüübi) ja **type**.

HTML'is:

```
<ol type="a">
  <li>Esimene rida</li>
  <li>Teine rida</li>
</ol>
<ol type="I" start="7">
  <li>Esimene rida</li>
  <li>Teine rida</li>
</ol>
```

Brauseris:

```
a. Esimene rida
b. Teine rida

VII. Esimene rida
VIII. Teine rida
```

Lisaks järjestatud ja järjestamata loendile võiks mainida **definiitsiooniloendit** `<DL>...</DL>`, mille peamine kasutusvaldkond on sõnastikud ja indeksid. See loend koosneb defineeritava termini `<DT>..</DT>` ja seda seletava definitsiooni `<DD>...</DD>` paarist. Näiteks:

HTML'is:

```
<dl>
  <dt>Porgand</dt>
  <dd>lumememme nina</dd>
  <dt>Kapsas</dt>
  <dd>köögiviljakujuline pea</dd>
</dl>
```

Brauseris:

```
Porgand
  lumememme nina
Kapsas
  köögiviljakujuline pea
```

Üldiselt paigutatakse termin ja definitsioon vaikimisi eraldi ridadele. Täpsustajatest nii palju, et kõigil parameetritel on nii **style** kui **dir** olemas.

Loendeid võib lasta korrastada ka **hierarhiliselt**:

HTML'is:

```
<ul>
<li>esimene tase</li>
<ul>
<li>teine tase</li>
<ul>
<li>kolmas tase</li>
</ul>
</ul>
</ul>
<li>esimese taseme teine objekt</li>
</ul>
```

Brauseris:

```
• esimene tase
  • teine tase
    ° kolmas tase
• esimese taseme teine objekt
```